

歯科材料 05 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 歯科用象牙質接着材(42483002)  
ステイ

\* シリンジチップは再使用禁止

【禁忌・禁止】

- \*\* 1.本材に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。  
2.シリンジチップは再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本材は以下の構成品があり、記載の成分を含みます。

製品名	性状	形状	成分
スーパー エッチジェル	ジェル状	シリジン ジ入 2mL	精製水、リン酸(37%)、青色1号、その他

スーパー エッチジェル付属品：シリンジチップ 23G

**製品名 (販売中止)	性状	形状	成分
ステイ (D/E 接着材)	液状	ボトル入 5mL	Bis-GMA、UDMA、HEMA、TEGDMA、ジヒドロキシエチル-p-トルイジン、アセトン、精製水、カンファーキノン、その他

【使用目的又は効果】

本材は、歯科コンポジットレジン用接着材料です。  
1.用途:デンティン及びエナメルとの接着  
2.効果に関連する使用上の注意  
適切な重合条件で使用すること。  
下記の【使用方法等】に記載の重合時間(照射時間)は、可視光線(400~500nm)を照射源とした光照射器を前提に記述しております。他の歯科用光重合器を使用する場合は、使用説明書に指定された重合時間で重合してください。

【使用方法等】

- ①防湿および歯面清掃します。
- ②エナメル質と象牙質をスーパー エッチジェルにて30秒間エッティングします。
- ③充分に水洗します。
- ④余剰水分を除去し、湿潤状態を保ちます。
- ⑤ステイをSDI社ポインツにて塗布します。
- ⑥オイルを含まない乾燥エアーを2秒間吹きかけ、溶媒を飛ばし、表面に光沢感が得られたことを確認してください。  
※光沢感が得られない場合はステイを再塗布してください。
- ⑦20秒間(SDI社ラディプラス)光重合します。
- ⑧ご使用の光重合型コンポジットレジンの使用法に沿って、通法によりコンポジットレジン修復を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1.本材は容器の蓋を取ったままで置かないこと。ステイには揮発成分を配合していますので、使用後必ずキャップを確実に閉めて保管してください。キャップを外したまま放置すると接着力が低下します。
  - 2.ポインツ及びシリンジチップを材料ごと使いわけてください。又、使用ごとポインツ及びシリンジチップを廃棄してください。
  - 3.混和皿、又は練板紙上に取出したステイは、遮光カバーで遮光してください。
  - 4.窓際又はライト直下等、明るい場所ではステイが硬化することがありますので、強い光を避けて使用してください。
- \*\*5.スーパー エッチジェルをコンシールfと併用する場合は、コンシールfの添付文書に従って使用すること。

【使用上の注意】

- 1.使用注意  
①【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。  
②歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

- ③シリンジチップは再使用しないこと。

2.重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しづれ等の過敏症状が表れた患者、または術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ②本材の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
- ③本材は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。軟組織や皮膚に付着した場合は、すぐにアルコール綿等で拭いた後、大量の流水で洗浄すること。万一目に入った場合はすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ④エッティング材は強酸であるので、誤飲には充分注意すること。
- ⑤窩洞が深いときは、覆鼈材により歯髄を保護すること。
- ⑥本材は可燃性であるので、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

本材は、直射日光を避け、室温(10~25°C)で火気厳禁の暗所に保管すること。  
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【使用期限】

本材の包装に記載の使用期限までに使用すること。  
記載の使用期限は自己認証(当社データ)による。  
記載の方法: 2007-02は、使用期限 2007年2月を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	* 株式会社モリムラ
**電話番号	03-5808-9350
製造業者	SDI Limited (SDI社)
製造国	オーストラリア (Australia)